

Additiv-Lösung M

8126

Hilfsmittel gegen Fleckenbildung durch Metallverunreinigungen bei **Lack und Beizen**auftrag für **Industrie und Gewerbe**

PRODUKTDESCHEIBUNG

Allgemeines

Spezielle Additivlösung zur Verhinderung von Fleckenbildung, hervorgerufen durch kleinste Metallverunreinigungen aus der Holzverarbeitung (z.B. Messern des Furniers, Schleifen mit Stahlwolle) von Furnieren und Massivholz bei gerbstoffreichen Laubhölzern wie Eiche oder Esche. Die Verunreinigung mit Metallspänen wird beim Wässern des Holzes bzw. beim Probebeizen auf dem Originalholz erkennbar. Das Produkt nimmt keinen Einfluss auf den Farbton der Beize.

Anwendungsgebiete



Zusatz für die wasserbasierten Laubholzbeizen Arova Colora (1326) und Arova Style (1336) im Möbel- und Innenausbau.

Zusatz für Bluefin Terra-Base Ultra (2913) im Möbel- und Innenausbau.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise

- Produkt sorgfältig in die Beize bzw. den Lack einrühren.
- Nur in Kombination mit den von Fa. ADLER dafür empfohlenen Basismaterialien verwenden.
- Abgemischte Lacke und Beizen müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Die Mischungen sind jeweils 1 Woche lang verarbeitbar.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Beachten Sie bitte unsere **ARL 110 - Arbeitsrichtlinien für das Beizen von Holz**.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 150 – Arbeitsrichtlinien für wasserbasierte Möbellacke**.


Zugabemenge



2 - 4 Gew.-%

Je nach Produkt werden folgende Zusatzmengen empfohlen:

Arova Colora (1326) oder Arova Style (1336)	4 %
Bluefin Terra-Base Ultra (2913)	2 %

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Aqua-Cleaner (8029) (1:1 mit Wasser verdünnt).

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

500 ml

Zusatzprodukte

Aqua-Cleaner 8029 (8029)
 Bluefin Terra-Base Ultra (2913)
 Arova Colora (1326)
 Arova Style (1336)

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Das Einatmen von Lackaerosolen bei Spritzapplikation muss generell vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2) gewährleistet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.