

Additiv-Lösung M

8126

Pomocný prostriedok proti škvrnám spôsobeným kontamináciou kovov pri **nanášaní lakov a moridiel** na **priemyselné a remeselné použitie**

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Špeciálny roztok s prídavnými látkami na zabránenie vzniku škvŕn spôsobených najmenšími kovovými nečistotami pri spracovaní dreva (napr. rezanie dýh, brúsenie oceľovou vlnou) na dýhách a masívnom dreve v tvrdých drevinách bohatých na triesloviny, ako je dub alebo jaseň. Znečistenie kovovými pilinami je rozpoznateľné po namočení dreva alebo pri skúšobnom morení pôvodného dreva. Výrobok nemá žiadny vplyv na farebný odtieň moridla.

Oblasti použitia



Prísada do moridiel na báze vody na tvrdé drevo Arova Colora (1326) a Arova Style (1336) v oblasti nábytku a interiérového vybavenia.

Prísada do Bluefin Terra-Base Ultra (2913) v oblasti nábytku a interiérového vybavenia.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie

- Výrobok opatrne vmiešajte do moridla alebo laku.
- Používajte len v kombinácii so základnými materiálmi odporúčanými spoločnosťou ADLER.
- Natužená zmes aj moridlá sa musia spracovávať tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.
- Zmesi sa môžu spracovávať 1 týždeň.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 110 – Pracovné normy na morenie dreva**.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 150 – Pracovná smernica pre vodouriediteľné laky na nábytok**.

Pridávané množstvo



2 – 4 % hmotnosti

V závislosti od výrobku sa odporúčajú nasledujúce množstvá prídavných látok:

Arova Colora (1326) alebo Arova Style (1336)	4 %
Bluefin Terra-Base Ultra (2913)	2 %

Čistenie náradia

8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

500 ml

Súvisiace produkty

Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Bluefin Terra-Base Ultra (2913)
Arova Colora (1326)
Arova Style (1336)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.