

Aqua-Tint

9009

Pigmentati concentrati a base acqua per l'**industria** e le **attività commerciali**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Concentrati di colorante a base acqua con buona resistenza alla luce ed elevata luminosità.

Campi di applicazione



Per colorare vernici al solvente per mobili e arredamento d'interni:

Quando si desidera mantenere la struttura del legno su superfici naturali e ottenere un aspetto simile a quello delle vernici trasparenti a base solvente che esaltano il legno (ad esempio Aduro Tiropur (2548)).

quando di una superficie colorata si vuole intensificare la tinta prescelta o modificare leggermente una tinta

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Se vernici incolore vengono colorate, questo avviene normalmente soltanto nella vernice di finitura.
- Per una lavorazione senza problemi di vernici colorate, la differenza di contrasto di colore con il fondo non deve essere troppo elevata.
- Per superfici naturali o per supporti colorati con tinte chiare consigliamo una quantità di paste da aggiungere nella mano di finitura tra 0,1 - 1,0 % parte in peso.
- Per i legni scuri o le superfici mordenzate scure, la quantità aggiunta può essere aumentata fino al 5% in peso.
- Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
- Si consiglia Aqua-Tint UV (9008) per la colorazione di vernici a base d'acqua ad essiccazione UV.
- Prima dell'inizio della verniciatura è consigliabile effettuare una prova di verniciatura sul supporto originale per verificare la lavorabilità della tinta prescelta e per valutare il risultato della verniciatura. Con una buona armonizzazione della tinta con il fondo da verniciare è possibile, in casi eccezionali, applicare la vernice colorata sia come mano di fondo che come mano di finitura.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

250 ml

Tonalità / gradi di brillantezza

Tonalità standard:

Buche Rose (9009040100)

Eiche Gold (9009040101)

Cherry (9009040102)

Elsbeere (9009040103)

Erle (9009040104)

Buche (9009040105)

Nuss Hell (9009040106)

Nuss Dunkel (9009040108)

Orange (9009040109)

Weinrot (9009040110)

Olivgrün (9009040111)

Stahlblau (9009040112)

Carbonschwarz (9009040113)

Polarweiß (9009040114)

Hell (9009040115)

Mittel (9009040116)

Dunkel (9009040117)

Tutti i concentrati di questa serie possono essere mescolati tra loro in qualsiasi rapporto, in modo da poter coprire una vasta gamma di colori.

Per ogni incarico utilizzare solo colorante con lo stesso numero di produzione.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

**Indicazioni tecniche di
sicurezza**



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.