

**Aquafix UV 100**

**8148**

Lichtschutzkomponente für wasserbasierte Möbellacke für **Industrie, Gewerbe und DIY**

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n) 8148000210

### Allgemeines

Wasserbasierte UV-Absorber-Lösung für die Zugabe zu farblosen Bluefin Möbellacken. Das Produkt enthält eine einzigartige Wirkstoffkombination zur Absorption der UV-Strahlung. Der Farbton von dunklen Hölzern wird verstärkt, und die natürliche Alterung / Vergilbung des Holzes wird verzögert.

### Anwendungsgebiete



Als Zusatz zu wasserbasierten, transparenten Grund- und Decklacken (Bluefin Möbellacke) zur Erzielung einer guten Lichtschutzwirkung auf vielen Holzarten im Möbel- und Innenausbau.

Zur Verstärkung der Anfeuerung des Untergrundes, vor allem bei dunklen Holzarten.

## VERARBEITUNG

### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Aquafix UV 100 (8148) sorgfältig in den nicht abgehärteten und unverdünnten Lack einrühren; danach Härter und die benötigte Verdünnungsmenge einarbeiten.
- Abgemischte Lacke und Beizen müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Die Mischungen sind 12 Wochen lang verarbeitbar.
- Es ist grundsätzlich nicht möglich, alle Holzarten mit Hilfe von UV-Absorbern zu schützen.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 010 – Arbeitsrichtlinien für Verfärbung und Vergilbung des Holzes durch Sonnenlicht**.

### Zugabemenge




Helle Hölzer wie z.B. Ahorn, Eiche: 1,5 Gew.-% auf Lack  
Dunkle Hölzer wie z.B. Nussbaum: 3 Gew.-% auf Lack

**Trockenzeiten**

(bei 23°C und 50% r.F.)

Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von Aquafix UV 100 (8148) nicht beeinflusst.

**Reinigung der Arbeitsgeräte**



Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Aqua-Cleaner (8029) (1:1 mit Wasser verdünnt).

**BESTELLHINWEISE**

**Gebindegrößen**

500 g

**WEITERE HINWEISE**

**Haltbarkeit/Lagerung**



Mindestens 9 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

**Sicherheitstechnische Angaben**



Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.