

Epoxy-Spritzverdünner**8011****Diluant à gicler pour 2K-Epoxy-Grund 5604 pour l'industrie et le professionnel**

DESCRIPTION DE PRODUIT	
Numéro(s) de produit	8011000210
Généralités	Diluant spécial pour ajuster la viscosité de pulvérisation du fond 2K-Epoxy-Grund 5604. Convient parfaitement pour le nettoyage des outils de travail.
APPLICATION	
Indications d'application	<ul style="list-style-type: none">• Voir la fiche technique de 2K-Epoxy-Grund 5604.• Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
INDICATIONS DE COMMANDE	
Conditionnement	1 l; 5l
Produits complémentaires	2K-Epoxy-Grund 5604
AUTRES INDICATIONS	
Délai de conservation/Stockage	Au moins 5 ans dans son récipient d'origine fermé.
 	Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30°C).
GISCODE	M-VM04

**Données techniques
de sécurité**



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

L'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit en principe être évitée ; ceci est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).

Des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et le maniement ainsi que la gestion des déchets vous pouvez trouver dans la Fiche des données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.
