Technisches Merkblatt



Epoxy-Streichverdünner 8012

8012

Streichverdünner für 2K-Epoxy-Grund 5604 für Industrie und Gewerbe

	PRODUKTBESCHREIBUNG
Produktnummer(n)	8012000210
Allgemeines	Spezial-Verdünner zur Einstellung der Streich- bzw. Rollviskosität von 2K- Epoxy-Grund 5604. Bestens geeignet für die Reinigung der Arbeitsgeräte.
Anwendungsgebiete	Zusatz für 2K-Epoxy-Grund (5604).
	VERARBEITUNG
Verarbeitungshinweise	 Epoxy-Streichverdünner 8012 (8012) sorgfältig in den abgehärteten Lack einrühren. Bitte das technische Merkblatt des jeweiligen abgetönten, verdünnten oder abgehärteten Produkts beachten. Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
	BESTELLHINWEISE
Gebindegrößen	0,51,11
Zusatzprodukte	2K-Epoxy-Grund (5604)
	WEITERE HINWEISE
Haltbarkeit/Lagerung	Mindestens 5 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30°C) geschützt lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.
GISCODE	M-VM04

2-0 ZKL 8012 | 08/25 | ersetzt 1-0

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.