

Innolux Mix

9067

Pigmentkonzentrate für UV härtende Voll-UV-Industrielacksysteme

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Lösemittelbasierte Pigmentkonzentrate für Innolux Color Systeme

Anwendungsgebiete

Zum Tönen spezieller industrieller Innolux Systeme.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Produkt nicht als Anstrich verwenden!
- Nur in Kombination mit den von Fa. ADLER dafür empfohlenen Basismaterialien verwenden.
- Produkt vor Licht- und Sonneneinstrahlung schützen!
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 210 - Arbeitsrichtlinien für Innolux-Lacksysteme**.

Zugabemenge



Zusatzmengen von Innolux MIX:

Innolux Color RC Basis W30 (2754000030): max. 6 %

Innolux Color RC Basis W20 (2754000020): max. 2 %

Innolux Mix (9067) sorgfältig in Innolux Color RC einrühren.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

3 kg

Farbtöne

Innolux Mix Schwarz S (9067067431)
Innolux Mix Oxidrot OR (9067067432)
Innolux Mix Rot R (9067067433)
Innolux Mix Oxidgelb OY (9067067434)
Innolux Mix Gelb Y (9067067435)
Innolux Mix Blau B (9067067436)
Innolux Mix Grün G (9067067437)
Innolux Mix Weiß W (9067067438)

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen.

Sicherheitstechnische Angaben



Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.