

Top-Care

7227

Pflegemittel für Fenster und Haustüren für DIY, Industrie und Gewerbe.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Allgemeines

Wasserbasiertes Pflegemittel für lasierende und deckende Beschichtungen, wirkt wasserabweisend und verleiht der Oberfläche Schutz gegen Verunreinigungen. Der Glanz- bzw. Mattgrad der Oberfläche bleibt erhalten. Eine jährliche Pflege wird empfohlen.

Besondere Eigenschaften Prüfnormen



ADLER green-Label Produkt - geprüft nach 3 Kategorien: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie Lebensdauer. Bitte beachten Sie auch das Nachhaltigkeitsdatenblatt.


Anwendungsgebiete



- Für die Pflege von lackierten Fenster-, Haustürenoberflächen und Gartenmöbeln.
- Systemabgestimmt mit Top-Cleaner 7208 im Paket Window Care-Set 7229.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln!
- Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 – 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 – 80 %.
- Flächen vorab mit Top-Cleaner 7208 reinigen.
- **Haustüren und Gartenmöbel:** Top-Care 7227 mit Sprühflasche dünn auftragen und mit dem im Set enthaltenen Tuch nachwischen.
- **Fenster:** Top-Care 7227 direkt auf das im Set enthaltenen Tuch sprühen, anwenden und nachwischen.
- Intensives Reiben auf der Oberfläche vermeiden und nicht nachpolieren.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 304 - Arbeitsrichtlinie für die Beschichtung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteilen – Instandhaltung und Renovierung**.

Auftragstechnik

Auftragsverfahren	Sprühen	Wischen
Ergiebigkeit pro Auftrag (m ² /l)	ca. 40m ²	


Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit.

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

250 ml

Zusatzprodukte

Top-Cleaner 7208
Window Care-Set 7229

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 3 Jahre in original verschlossenen Gebinden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.