

## ADLER Top-Care

## 7227

Prodotto per la manutenzione per finestre in legno e portoncini d'ingresso per il fai-da-te, l'industria e il professionista

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Indicazioni generali

Prodotto per la manutenzione all'acqua per rivestimenti mordenzati e coprenti, ha un effetto idrorepellente e protegge la superficie dallo sporco. Il grado di lucentezza o di opacità della superficie viene mantenuto. Si raccomanda la manutenzione annuale.


#### Campi d'impiego



- Per la manutenzione delle superfici verniciate delle finestre, porte d'ingresso e dei mobili da giardino.
- In combinazione con ADLER Top-Cleaner 7208 nella confezione ADLER Windoor Care-Set 7229.

### LAVORAZIONE

#### Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Il prodotto è pronto per l'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 e il 80 %.
- Pulire preventivamente le superfici con ADLER Top-Cleaner 7208.
- **Porte d'ingresso e mobili da giardino:** applicare ADLER Top-Care 7227 in modo sottile con un flacone spray e strofinare con il panno incluso nel set.
- **Finestre:** spruzzare ADLER Top-Care 7227 direttamente sul panno contenuto nel set, spalmare e strofinare.
- Evitare lo sfregamento intensivo sulla superficie e non ripassare.
- Prego, consultare la nostra **ARL 304 - Direttiva per la verniciatura di elementi costruttivi a precisione dimensionale e a precisione dimensionale limitata - Manutenzione e rinnovo.**

#### Metodo di applicazione




Procedura di applicazione	Spruzzare	Strofinatura
Resa per mano (m <sup>2</sup> /l)	ca. 40 m <sup>2</sup>	

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa.

**INDICAZIONI PER GLI ORDINI**

<b>Confezioni</b>	250 ml
<b>Prodotti complementari</b>	ADLER Top-Cleaner 7208 ADLER Windoor Care-Set 7229

**ULTERIORI INDICAZIONI****Durata / magazzinaggio**

Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

**Indicazioni tecniche di sicurezza**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).