



**NYTT UTSEENDE
FÖR DÖRRAR
OCH FÖNSTER**



Paint runs through our veins.

Ytbehandlingssystem för fönster och ytterdörrar

PRODUKTKATALOG



**Framtidsorienterat
familjeföretag sedan 1934**



**Österrikes ledande
tillverkare av färger, lacker
och träskyddsmedel**



**Produktion uteslutande i
Schwaz, Österrike**



**Årsproduktion:
ca 21 000 ton**



**Europas modernaste fabrik för
vattenbaserade ytsystem**



**730 anställda, varav 120 inom
forskning och utveckling**



**Miljövänliga produkter, 65 %
andel vattenbaserade ytsystem**



Kvalitet, ansvarsfullt handlande och socialt engagemang är för ADLER inte bara tomma ord. Detta underbyggs av många olika utmärkelser och certifieringar, som utgör grunden för alla regelbundna stränga kontroller som genomförs i fabriken.

ADLER YTBEHANDLINGSSYSTEM FÖR FÖNSTER OCH YTTERDÖRRAR

INNEHÅLL

GREEN	4
FÖNSTER	6
Impregneringar	7
Mellangrund	8
Slutmålningar	10
Ligno+ system	14
YTTERDÖRRAR	16
Grundmålning	17
Protor 2K-system	18
Dura 1K-system	22

DEN SOM JOBBAR HELHJÄRTAT GÖR INGA HALVMESYRER.

Erfarenhet och kompetens inom alpint träskydd, under extrema klimatvillkor, är kännetecknande för ytbehandlingssystem för fönster och ytterdörrar från ADLER. Perfekt avstämda vattenbaserade ytbehandlingssystem kombinerat med användning av de senaste teknologierna ger maximal stabilitet, motståndskraft och hållbarhet. Det varaktigt vackra utseendet i kombination med enkelt underhåll, lång hållbarhet och hållbar kvalitet bidrar avsevärt till bevarandet av miljön.

VÅRT ANSPRÅK FÖR FRAMTIDEN



Med ekologiska produkter arbetar du hållbart, ansvarsfullt och framgångsrikt:

- Eftersom du redan i dag är rustad för ständigt fler krav i lagstiftningen.
- Eftersom allt fler kunder kräver miljövänliga och hållbara produkter.
- Eftersom du kan garantera sunda, rena och säkra produktionsprocesser i ditt företag.
- Eftersom du aktivt tar ansvar för miljö- och klimatskydd och därmed bidrar till en framtid värd att leva i.



In unseren Adern fließt Farbe.



Miljö

Hög andel förnybara råvaror

Ekologiskt fotavtryck

Utan tillsats av miljöfarliga ämnen

Låg VOC-andel



Hälsa & säkerhet

Utan tillsats av hälsoskadliga och allergiframkallande ämnen

Bearbetning som inte utgör någon hälsorisk



Livslängd

lång hållbarhet

hög beständighet

stabila färgnyanser

Under hållbarhetslabeln green hittar du de mest hållbara ytbehandlingssystemen i sortimentet från ADLER. ADLER stödjer sig på de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) från Förenta Nationerna, som för ADLER utgör ett fundament för sitt ansvarsfulla agerande. Samtliga produkter kontrolleras och certifieras objektivt enligt tre kategorier: Miljö, hälsa & säkerhet samt livslängd. Endast produkter som klarar sig bra inom alla dessa områden tilldelas hållbarhetsmärket green.



www.adler-coatings.com/green

FÖNSTER



© KATZBECK FENSTER & TÜREN



© RIEDER ZILLERTAL | ANDREAS LANGREITER

IMPREGNERINGAR



AQUAWOOD PRIMO

Doppimpregneringen Aquawood Primo är en certifierad och godkänd träskyddsprodukt och erbjuder fullgott skydd mot blåfläckar och träförstörande svampar vid träslag som behöver denna användning för lång hållbarhet enligt EN 335. Färgen består av högvärdiga, transparenta järnoxidpigment, som samtidigt bidrar till ett fullgott UV-skydd i det kompletta ytbehandlingssystemet. Impregneringen fördelas jämnt vid oregelbunden absorbering, vilket är viktigt framför allt vid mjuka träslag. Tack vare ligninstabiliseringen skyddas träet varaktigt mot påverkan från omgivningen, vilket ökar fönstrets livslängd avsevärt.

- + perfekt våtvidhäftning
- + mycket bra utjämning och UV-skydd
- + optimerat avrinningsbeteende
- + fri från propikonazol

Aquawood Primo övertygar med kemiskt träskydd, optimal utjämningseffekt, mycket bra UV-skydd och perfekt våtvidhäftning.



AQUAWOOD PRIMO TG WF

Den vattenbaserade doppimpregneringen utmärker sig genom mycket bra avrinningsegenskaper på såväl hårda som mjuka träslag och är därmed perfekt för lövträ som ek och mycket kådrika barrträslag. Den innehåller effektiva ljusstabilisatorer som absorberar UV-strålningen och stabiliserar vedämnet lignin. Doppimpregneringen (TG) som är fri från aktiva ingredienser (WF) är formulerad utan tillsats av biocidaktiva ingredienser som skydd mot blåfläckar och träförstörande svampar.

- + utmärkt avrinningsbeteende
- + särskilt lämplig för lågabsorberande träslag
- + perfekt våtvidhäftning
- + fri från träskyddsmedel

Aquawood Primo TG WF är fri från träskyddsmedel och lämpar sig särskilt för lövträ som t.ex. ek eller mycket kådrikt barrträ.



Använd träskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktens tekniska informationsblad före användning.

För mer bearbetningsinformation, se det tekniska informationsbladet Aquawood Primo resp. Aquawood Primo TG WF.



MELLANGRUND

AQUAWOOD INTERMEDIO DQ AQUAWOOD INTERMEDIO DQ WF*

Genom sin dopp- och flödesförmåga kan denna mellan- grund tränga in i träfönstrets alla områden, även i konstruktionsfogar och -öppningar. På så sätt förhindras att fukt tränger in i träet. Genom sin höga halt av fasta partiklar mättar den även V-fogarnas och hörnfogarnas ändträställen perfekt.

- + försegling runtom
- + optimalt fuktskydd
- + förhindrar att färgade doppimpregneringar slipas igenom

Aquawood Intermedio DQ, DQ WF förhindrar särskilt effektivt att fukt tränger in i träet och garanterar en högvärdig försegling runtom.

*green-label för
AQW Intermedio DQ WF



AQUAWOOD INTERMEDIO SQ AQUAWOOD INTERMEDIO TERRA SQ*

Kombinationen av Aquawood Finapro/Aquawood Finapro Terra och Aquawood Intermedio Terra bildar ett harmoniskt system för hållbar fönsterbehandling. Aquawood Intermedio SQ / Intermedio Terra SQ förhindrar att färgade doppimpregneringar slipas igenom, tränger in djupt i träfönstrets alla delar och tätar konstruktionsfogarna samt hörnanslutningarna optimalt. Detta hindrar fukten effektivt från att tränga in i trä och förlänger därmed träfönstrens livslängd betydligt.

- + perfekt för ökad hållbarhet
- + försegling runtom med enastående fuktskydd
- + förhindrar att färgade doppimpregneringar slipas igenom
- + Cradle to Cradle Certified® Silver-certifierat

Aquawood Intermedio tränger in djupt i träfönstrets alla delar och skyddar pålitligt mot fukt.

*Cradle to Cradle Certified® Silver
AQW Intermedio Terra SQ



Beteckning	Applikation	Fyllkraft	Slipbarhet	Isolering
AQW Intermedio DQ (WF)		○	+	○
AQW Intermedio (Terra) SQ		++	+	+

++ utmärkt | + mycket bra | ○ bra

För mer bearbetningsinformation, se det tekniska informationsbladet Aquawood Intermedio DQ, DQ WF resp. Aquawood Intermedio SQ, Terra SQ.



© CONNÉ VAN D' GRACHTEN



© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



AQUAWOOD INTERCARE ES

Vid täckmålade träfönster garanterar mellangrunden Intercare ES bästa isolerande verkan, hög permanent elasticitet, god fyllkraft och excellent slipbarhet.

Genom den låga halten av organiska lösningsmedel och avsaknad av biocider är sprutpackeln särskilt miljövänlig.

- + hög fyllkraft
- + utmärkt isolering av vedämnena
- + hög permanent elasticitet

Aquawood Intercare ES utmärks av excellent slipbarhet och god isolering.

AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

Denna vita grundfärg och mellangrund säkerställer en mycket god isolering, fyllighet och resistens mot klubbning vid täckande ytbehandlingssystem. I kombination med täckfärgen Aquawood Covapro förbättrar Intercare FlowQ väderbeständigheten avsevärt tack vare sitt optimala fuktskydd. Det vattenbaserade ytsystemet ger en utmärkt porvättning och uppnår därför även ett perfekt resultat för fönster och ytterdörrar av grovporiga träslag som meranti.

- + hög resistens mot klubbning
- + låg träuppruggning
- + väderbeständighet med optimalt fuktskydd
- + utmärkt porvättning på meranti

Aquawood Intercare FlowQ imponerar i ett system med optimalt fuktskydd och mycket fin porvättning.

Beteckning	Applikation	Fyllkraft	Slipbarhet	Isolering
AQW Intercare ES		++	++	+
AQW Intercare FlowQ		○	+	○

++ utmärkt | + mycket bra | ○ bra

För mer bearbetningsinformation, se det tekniska informationsbladet Aquawood Intercare ES resp. Aquawood Intercare FlowQ.



SLUTMÅLNINGAR

AQUAWOOD ÖL-FINISH

Vattenbaserad olja av hög kvalitet, tillverkad av en kombination av naturliga och syntetiska råvaror, kännetecknas av låg filmbildning. Den har en bra inträngning och en stark vattenavvisande effekt, medan den lyfter fram träets naturliga karaktär och skapar en matt, autentisk yta. Produkten är sammansatt utan biocida ingredienser för skydd mot blåfläckar och träförstörande svampar.

- + matt och naturtrogen yta
- + lämplig för måttbeständiga träkomponenter
- + vattenfast och bra väderbeständighet

AQUAWOOD Öl-Finish gör underlaget beständigt mot fukt och ger träet en naturlig yta.

AQUAWOOD NATIVA

Denna täckfärg för element av trä och aluminium betonar underlagets naturliga utseende och varma känsla på ett oöverträffat sätt. Fastän ytan ser ut att vara obehandlad, är den fortfarande ljusbeständig. En hittills oöverträffad briljans på mörka träslag i kombination med en mycket låg, matt glansgrad gör den till ett perfekt val för alla som älskar trä.

- + naturligt utseende av träet med en varm känsla
- + fullkomlig, klar transparens
- + helmatt glansgrad

Aquawood Nativa övertygar med utmärkt väderbeständighet och vattenskydd och ger extremt robusta och högtransparenta ytor.



© BINDERHÖLZ



© DAVID SCHREYER



AQUAWOOD NATUREFFEKT

Denna tjockskiktsslasyr som har utvecklats särskilt för barrträ och som är avsedd för element av trä och aluminium, innehåller skyddande UV-filter som bevarar träets enastående ytbild i sitt naturliga skick. Jämfört med normala tjockskiktsslasyrer utmärks ytans matta elegans dessutom av en högre hårdhetsgrad och därmed högre mekanisk motståndskraft.

- + **matt och elegant**
- + **högre mekanisk beständighet**
- + **hög resistens mot klubbning**
- + **Cradle to Cradle Certified® Silver-certifierat**

Aquawood Natureffekt släpper in naturlig elegans i ditt vardagsrum.



AQUAWOOD FINAPRO TERRA

Det innovativa fönstersystemet för användning inom- och utomhus. Med 80 % naturliga ingredienser är den särskilt hållbar. Kombinationen av en silkeslen känsla och ett naturtroget, matt utseende skapar en tilltalande estetik. Aquawood Finapro Terra erbjuder maximalt UV-skydd med utmärkt väder- och reptålighet och gör fönsterytan ännu mer hållbar. Den korta torkningstiden resulterar i en effektiv hantering. I kombination med mellangrunden Aquawood Intermedio Terra ger den ett särskilt hållbart helhetsintryck med lång livslängd.

- + **ekologiskt, naturligt ytbehandlingssystem för fönster för användning inom- och utomhus**
- + **behaglig silkeslen känsla och naturtroget utseende**
- + **maximalt UV-skydd och utmärkt väderbeständighet**
- + **mycket hög mekanisk beständighet**
- + **Cradle to Cradle Certified® Silver-certifierat**

Aquawood Finapro Terra – den hållbara, väderbeständiga täckfärgen för användning inom- och utomhus med maximal UV-beständighet!





© SORPETALER



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER

SLUTMÅLNINGAR

AQUAWOOD COVAPRO RS 20

Den vattenbaserade, pigmenterade slutmålningen uppvisar en utmärkt väderbeständighet och permanent elasticitet. Dessutom utmärker sig Aquawood Covapro med hög resistens mot klibbning, mycket hög slagseghet och snabbt vattenskydd. Genom sitt goda flytmotstånd på vertikala ytor samt optimala utflytning och korta torktider kan produkten bearbetas mycket effektivt. Den färdiga ytan ger ett mycket naturligt intryck och är också behaglig att beröra.

- + naturtrogen yta, tilltalande känsla
- + utmärkt väderbeständighet
- + snabbt och utmärkt vattenskydd

Aquawood Covapro RS garanterar perfekta ytor i många år tack vare utmärkt väderbeständighet och permanent elasticitet.

AQUAWOOD FINAPRO 20 | 15

Denna andningsaktiva tjockskiktsslasyr ger träet ett elegant utseende med bästa väderbeständighet. Därmed blir ytan enormt snabbt vattenfast (utan vitanlöpning), är absolut vattenavvisande och innebär att de slutliga egenskaperna kan uppnås 30 % snabbare.

- + enormt snabbt vattenfast
- + god briljans och god fyllkraft
- + hög mekanisk beständighet

Aquawood Finapro garanterar varaktigt och hållbart skydd mot väderpåverkan.





LIGNO+ SYSTEM

AQUAWOOD LIGNO+ BASE

Denna träimpregnering är den perfekta grunden för högtransparent ytbehandling av träfönster. Den tränger aktivt in i träets cellstruktur, råämnen av hög kvalitet stabiliserar det viktiga vedämnet lignin. På så sätt skyddas "byggnadsställningen" i träet mot ogynnsam miljöpåverkan, samtidigt som cellgruppens kompakta struktur bevaras permanent.

- + kemiskt träskydd enl. EN 335
- + kan doppas och flödas

Aquawood Ligno+ griper in aktivt i cellstrukturen och konserverar träets naturliga färgnyans.



AQUAWOOD LIGNO+ SEALER AQUAWOOD LIGNO+ SEALER SQ

Den idealiska mellangrunden för en högkvalitativ, högtransparent system genom försegling runt om fönsterbågen. Den omsluter fönstret som en andra hud och förhindrar på så vis att fukt tränger in. Genom den doppfärdiga blandningen garanteras ett genomgående slutet skikt. Sprutkvaliteten (Aquawood Ligno+ Sealer SQ) ger dessutom fylliga ytor på särskilt kådrika och poriga träslag.

- + excellent vattenskydd
- + genomgående torrt skikt
- + perfekta avrinnings- och slipegenskaper
- + perfekt isolering av mycket kådrika träslag (SQ)

Aquawood Ligno+ Sealer ökar livslängden genom försegling runt om. Sprutkvaliteten ger dessutom fylliga ytor även på särskilt kådrika och poriga träslag.

Använd träskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktens tekniska informationsblad före användning.

För mer bearbetningsinformation, se det tekniska informationsbladet Aquawood Ligno+ Base resp. Aquawood Ligno+ Sealer | Aquawood Ligno+Sealer SQ.



AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Denna högtransparenta täckfärg ger aktivt UV-skydd vid naturligt utseende och perfekt transparens. Den revolutionära teknologin skyddar träet perfekt, samtidigt som den matta glansgraden ger ett mycket naturligt utseende.

- + Ett UV-skydd av en hittills ouppnådd konstans och beständighet
- + perfekt transparens och naturligt utseende
- + elegant, matt yta

Aquawood Ligno+ Top M erbjuder en matt glansgrad som skyddar träet perfekt och samtidigt ger ett excellent och naturligt utseende.





YTTERDÖRRAR



PROTOR 2K-SYSTEM (2K LEGNO HARDENER)

GRUNDMÅLNING



PROTOR-PRIMO

Protor-Primo, den lösningsmedelsbaserade grundfärgen, ger en hög ljus beständighet och transparens tack vare särskilda pigment. Tack vare sin långsamma torkning är Protor-Primo mycket användarvänlig. Den lämpar sig framför allt för användning på stark profilerade underlag. Även vid mörkare färgnyanser uppstår inga moln och fläckar och färggivningen blir jämn. Protor-Primo kan färgas in till olika färgnyanser med Color4You-färgblandningssystemet.

- + hög ljusbeständighet och transparens med särskilda pigment
- + inga moln eller fläckar bildas och färggivningen blir jämn även vid mörkare färgnyanser
- + mycket användarvänlig med långsammare torkning

Protor-Primo är särskilt lämplig som grundmålning för laserande ytbehandlingssystem av starkt profilerade trädörrar. Den utmärker sig med utmärkt accentuering och transparens.



PROTOR 2K-SYSTEM

MELLANGRUND

AQUAWOOD PROTOR-BASE L & D

Mellangrunden Aquawood Protor-Base är länken mellan träimpregnering och täckfärg. Den bidrar på ett betydelsefullt sätt till ytbehandlingssystemets hållbarhet. Det vattenbaserade 2K-systemet garanterar en utomordentlig prestanda vad gäller våtvidhäftning och isolerande verkan med bästa porbild. Den laserande kvaliteten övertygar dessutom i systemet med Aquawood Protor-Finish med mycket högt UV-skydd. Den täckande varianten övertygar däremot med en extra barriär mot missfärgande vedämnen.

- + bidrar i stor mån till lång hållbarhet
- + utmärkt våtvidhäftning och isolerande verkan med bästa porbild
- + mycket högt UV-skydd

Aquawood Protor-Base utmärker sig genom mycket god porbild och en utmärkt isolerande verkan.



PROTOR 2K-SYSTEM

SLUTMÅLNING



AQUAWOOD PROTOR-FINISH L & D

Ytterdörren som ett särskilt exponerat byggnadselement ställer mycket höga krav på täckfärgen. ADLER Protor utmärker sig med enorm reptålighet och extrem hårdhet i kombination med hög köldelasticitet. Förutom det utomordentliga skyddet mot väderpåverkan och UV-strålar övertygar Aquawood Protor-Finish med sin utmärkta kräm- och fettbeständighet och utomordentliga alkalibeständighet. Tack vare filmens speciella elasticitet kan målningen bättre anpassa sig till de naturliga förändringar i underlaget som beror på väderpåverkan. Sprickor och avflagningar kan på så sätt förhindras i största möjliga mån. Ytbehandlingssystemet uppnår på kort tid hög resistens mot klubbning och hög hårdhet. För användaren är Protor-systemet därför mycket rationellt och effektivt.

- + högt mekaniskt skydd mot nyckelknippen
- + utmärkt kräm- och fettbeständighet samt alkalibeständighet
- + förhindrar sprickor med utmärkt filmelasticitet
- + Cradle to Cradle Certified® Silver-certifierat

Aquawood Protor-Finish garanterar excellent mekanisk beständighet. Täckfärgen övertygar med enkel och rationell bearbetning, hög hårdhet och motståndskraft.





PROTOR 2K-SYSTEM

SLUTMÅLNING

© OIKOS

AQUAWOOD PROTOR-FINISH PEARL

Ytterdörren är husets visuella visitkort och ett av fasadens viktigaste arkitektoniska gestaltningselement. Detta betyder: Den ska glänsa! Aquawood Protor-Finish Pearl ger dörren den glans den förtjänar. För Aquawood Protor-Finish Pearl används i stället för de vanliga aluminiumflingorna ett modifierat pärlglanspigment som ger en särskilt elegant glans – i olika färgnyanser. Den blänkande täckfärgen fascinerar givetvis även med sina välkända egenskaper: reptålighet, hårdhet, skydd mot väderpåverkan och UV-strålning och, särskilt viktigt, lätt att bearbeta.

- + modern ytglans med extrem reptålighet och hårdhet
- + mycket effektivt skydd mot väderpåverkan och UV-strålning
- + effektiv och enkel bearbetning

Aquawood Protor-Finish Pearl innehåller modifierade pärlglanspigment som ger eleganta metalliceffekter.





DURA 1K-SYSTEM

MELLANGRUND

AQUAWOOD DURA-BASE L & D

Aquawood Dura-Base D och L är ytterst effektiva mellangrundprodukter för ytterdörrar, balkongdörrar och lyft-skjutsdörrar. Båda system erbjuder hög resistans mot klubbning, mycket bra våtvidhäftning samt en utmärkt slipbarhet och elasticitet. Dura-Base D utmärker sig även genom utmärkt isolerande verkan och mycket bra fyllkraft, medan Dura-Base L förhindrar att doppimpregneringar genomslipas. Totalt erbjuder de båda systemen i kombination med Aquawood Dura Finish en övertygande prestation och utgör en bra lösning för ytbehandling av träytor.

- + hög resistens mot klubbning och mycket bra våtvidhäftning
- + effektiv bearbetning och snabb torkning
- + Dura-Base D: isolering, mycket bra fyllkraft och slipbarhet
- + Dura-Base L: hög elasticitet, förhindrar genomslipning

Aquawood Dura-Base utmärker sig med hög resistens mot klubbning och våtvidhäftningsförmåga och övertygar med sin enkla och effektiva bearbetning med mycket bra slipbarhet.



DURA 1K-SYSTEM

SLUTMÅLNING

RIEDER ZILLERTAL | PHILLIP-GEISLER-PHOTOART



AQUAWOOD DURA-FINISH L & D

Aquawood Dura-Finish D och L är 1K-system som lämpar sig utmärkt för ytterdörrar, balkongdörrar och lyft-skjutsdörrar. De båda täckfärgerna erbjuder en hög kvalitetsstandard när det gäller flöde, fyllkraft och porvätning. De övertygar med sin utmärkta beständighet mot väderpåverkan och UV-strålning samt sin reptålighet och färgstabilitet. Dessutom är de mycket vattenfasta och resistenta mot klubbning samt elastiska med korta torkningstider. Aquawood Dura-Finish D och L är ytterst övertygande som 1K-ytbehandlingssystem.

- + mycket bra väder- och UV-beständighet, reptålighet och färgstabilitet
- + Vattenskydd med hög resistens mot klubbning och permanent elasticitet
- + effektiv bearbetning med korta torkningstider

Aquawood Dura-Finish är ett övertygande 1K-system som skyddar dina trätor mot väderpåverkan och UV-strålning.





Paint runs through our veins.

För 90 år sedan lade Johann Berghofer grundstenen för ADLER och började utveckla egna lacker. Mycket har förändrats sedan dess, men en sak är densamma: Vår entusiasm för färg som sporrar oss varje dag att arbeta på den perfekta ytbehandlingen.
Lack ligger oss i blodet – i våra ådror flyter färg.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-COATINGS.COM



**ADLER
SWEDEN**

Marcus Ericsson

Teknisk Försäljningschef | +46 (0) 708 54 97 97
marcus.ericsson@adler-coatings.se

Magnus Törnqvist

Försäljningsdirektör | +46 (0) 708 54 97 99
magnus.tornqvist@adler-coatings.se

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



01:2026 | 890900070001